

# 海外防爆規格対応 防爆電磁弁



## Ex防爆 (国際規格適合品)

欧州

【認証機関】  
ATEX指令 TÜV Rheinland

**ATEX**

Equipment and Protective Systems intended for use in potentially Explosive Atmospheres

韓国

【認証機関】  
韓国産業安全衛生公団

**KOSHA**

Korea Occupational Safety & Health Agency

中国

【認証機関】  
国家級儀器儀表防爆安全監督檢驗站

**NEPSI**

National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection Safety of Instrumentation

台湾

TSマーク

TS mark

## 流体制御用電磁弁

流体	空気・ガス・水・油
コイル絶縁耐熱クラス	クラスH
適用電圧	AC100V(50/60Hz) AC200V(50/60Hz) DC24 DC100V 他

ポート数	作動形式	配管口径
2ポート	ノーマル・クローズ	Rc1/8~Rc2 1/8NPT~2NPT
	ノーマル・オープン	
3ポート	ノーマル・クローズ	Rc1/8~Rc1/2 1/8NPT~1/2NPT
	ノーマル・オープン	
	ユニバーサル	Rc1/8~Rc1/4 1/8NPT~1/4NPT

# 空気圧電磁弁

## 直配管形

453S203C-E2E-AC100-C



流 体	圧縮空気
コイル絶縁耐熱クラス	クラスH
適用電圧	AC100V(50/60Hz) AC200V(50/60Hz) DC24 DC100V 他

ポート数	作動形式	配管口径
5ポート	リターン	Rc1/4~Rc3/8 1/4NPT~3/8NPT
	ホールド	

## ガスケット接続形

MVS2F-03-E2E-15A-AC100-C



流 体	圧縮空気
コイル絶縁耐熱クラス	クラスH
適用電圧	AC100V(50/60Hz) AC200V(50/60Hz) DC24 DC100V 他

ポート数	作動形式	配管口径
4ポート	リターン	Rc1/4~Rc1/2 1/4NPT~1/2NPT
	ホールド	
5ポート	リターン	Rc1/4~Rc1 1/4NPT~1NPT
	ホールド	
	クローズド・センタ	
	エキゾスト・センタ	
	プレッシャ・センタ	

## NAMUR規格対応 直配管形

4N4S102K-H01-H1B0



流 体	圧縮空気
コイル絶縁耐熱クラス	クラスH
適用電圧	AC100V(50/60Hz) AC200V(50/60Hz) DC24 DC100V 他

ポート数	作動形式	配管口径
5ポート	リターン	Rc1/4 1/4NPT
	ホールド	

# 甲南電機株式会社<sup>®</sup>

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711  
東京都港区芝4-7-8 芝ワカマツビル  
大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701  
大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル  
西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071  
広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル  
国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931  
西宮市上田東町4-97



東北営業所 ☎022-215-1195  
千葉営業所 ☎043-305-1401  
北海道出張所 ☎011-792-7451  
名古屋営業所 ☎052-581-6541  
金沢営業所 ☎076-233-1411  
高松営業所 ☎087-835-0411  
広島営業所 ☎082-568-0071  
北九州営業所 ☎093-541-0281

## 代理店

URL=<https://www.konan-em.com/>

2015.10  
このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。  
2017.07-3版(D3)-K